



Kühlgeräte / Cooling units
Serie Smart

Die Anbaukühlgeräte der Serie Smart zeichnen sich durch eine besonders geringe Bautiefe aus und sind durchgängig **cULus** zertifiziert. Ein elektronisches Thermostat, Türkontaktschleife und Störmeldekontakt ist bei allen Geräten genau so serienmäßig wie 2 voneinander getrennte Kreisläufe mit der schrankseitigen Schutzart IP54. Darüber hinaus werden die Kühlgeräte durch flexible Montagemöglichkeiten (An- oder Einbau) den vielfältigsten Anwendungen gerecht.

The cooling units series Smart is characterized by a very flat design and a general **cULus** certification. An electronic thermostat with door-switch-control and alarm signal are build in as standard and of course all units are equipped with two separated air-circuits with a cabinets protection rate of IP54. Thanks to the very flexible mounting option (side-mount or internal mount) the series covers a huge range of applications.



- Industrietaugliche Stahlblechgehäuse
- Sehr flache Bauform
- Geeignet für An- oder Einbau
- **cULus** Zertifizierung
- Alle Leistungsgrößen für 120VAC/60Hz lieferbar

- Sheet steel housing for industrial usage
- Very slim sizing
- Suitable for side or internal mounting
- **cULus** certification
- All sizes available for 120VAC/60Hz

Serie Smart	Type Model	Tu Ta	Nutzkühlleistung Cooling Power	Spannung Voltage	Abmessungen Dimensions
Bestell-Nr./Order-No.		bis °C	W (L35L35)	V, Hz	B x H x T (mm)
20.INSX.AC03.0101	FC-INS-AC03	50	320	230, 1~, 50/60	270 x 520 x 110
20.INSX.AC03.S101*	FC-INS-AC03	50	320	230, 1~, 50/60	280 x 550 x 125
20.INSX.ACH4.0101	FC-INS-ACH4	50	400	230, 1~, 50/60	520 x 340 x 110
20.INSX.AC05.0101	FC-INS-AC05	50	500	230, 1~, 50/60	320 x 600 x 110
20.INSX.AC08.0101	FC-INS-AC08	55	820	230, 1~, 50/60	395 x 980 x 145
20.INSX.AC08.0107	FC-INS-AC08	55	820	380-415, 3~, 50 / 400-460, 3~, 60	395 x 980 x 145
20.INSX.AC11.0101	FC-INS-AC11	55	1100	230, 1~, 50/60	395 x 1250 x 145
20.INSX.AC11.0107	FC-INS-AC11	55	1100	380-415, 3~, 50 / 400-460, 3~, 60	395 x 1250 x 145
20.INSX.AC15.0101	FC-INS-AC15	55	1500	230, 1~, 50/60	395 x 1550 x 145
20.INSX.AC15.0107	FC-INS-AC15	55	1500	380-415, 3~, 50 / 400-460, 3~, 60	395 x 1550 x 145

* mit LED-Display / with LED-display

