



ديربت قز هجأ
نظرة عامة على جهاز Serie RAM Anbau



جهاز التبريد من سلسلة Serie RAM Anbau مناسب لجميع المتطلبات الصناعية الشهيرة، بناءً على بنائه القوي، وعلى درجتي الحماية المنفصلتين. بعض (IP54/IP34) وعمل مجموعة واسعة من قدرة التبريد المقدرة بـ 320 واط حتى 5600 واط. يذبت منظم حرارة إلكتروني مع حلقة اتصاف الباب ووصلة مؤشر الأعطاء؟ العائمة ووصلة مؤشر الأعطاء؟ الكهربائية العائمة، وذلك وفقاً للمعايير المتبعة. الأجهزة التي تبدأ قدرتها التبريدية من 1000 واط يتوفر فيها إمكانية تبخير الماء المتكثف. وجميع الأجهزة مجهزة بغطاء فولاذي مقاوم للصدأ.



- لمبة LED سهلة التحكم
- تركيب سريع من خلال تجهيزة منع تسرب رغوية
- تبخير الماء المتكثف مع قدرة تبريدية تبدأ من 1000 واط وفقاً للمعايير
- تاريخي غتمل
- طلاء مخصص وفقاً لاختيار العملاء

الأبعاد العرض*الطول*الارتفاع (مم)	فولت، هيرتز الجهد	قدرة التبريد واط (L35-L35)	درجة الحرارة حتى °م	النوع	الرمز
280 x 500 x 180	230, 1~، 50/60	320	55	R5KLMFUH03021LT ¹⁾	20.RAMX.03XX.0101
280 x 284 x 248	230, 1~، 50/60	330	55	R5KLMFU03021OOT	20.RAMX.03XQ.0101
280 x 595 x 170	230, 1~، 50/60	520	55	R5KLMFUH05021LM ¹⁾	20.RAMM.05XX.0101
280 x 595 x 220	380/400/440/460/480, 2~، 50/60	520	55	R5KLMFUH05042LT ¹⁾	20.RAMX.05XX.0103
280 x 630 x 270	230, 1~، 50/60	830	55	R5KLMFUH08021LT ¹⁾	20.RAMX.08XX.0101
280 x 630 x 270	380/400/440/460/480, 2~، 50/60	830	55	R5KLMFUH08042LT ¹⁾	20.RAMX.08XX.0103
580 x 350 x 270	230, 1~، 50/60	880	55	R5KLMFUH08021OM	20.RAMM.08XQ.0101
580 x 350 x 270	380/400/440/460/480, 2~، 50/60	880	55	R5KLMFUH08042OM	20.RAMM.08XQ.0103
330 x 650 x 260	230, 1~، 50/60	960	55	R5KLMFUH09021LM	20.RAMM.09XX.0101
400 x 950 x 195	230, 1~، 50/60	1.020	55	R5KLMFUH10021LM	20.RAMM.10XX.0101
400 x 950 x 195	380/400/440/460/480, 2~، 50/60	1.020	55	R5KLMFUH10042LM	20.RAMM.10XX.0103
400 x 950 x 237	230, 1~، 50/60	1.420	55	R5KLMFUH15021LT	20.RAMX.15XX.0101
400 x 1050 x 237	380/400/440/460/480, 2~، 50/60	1.420	55	R5KLMFUH15042LT	20.RAMX.15XX.0103
400 x 1050 x 237	400/440, 3~، 50/60	1.420	55	R5KLMFUH15043LT	20.RAMX.15XX.0107
400 x 950 x 237	230, 1~، 50/60	1.960	55	R5KLMFUH20021LT	20.RAMX.20XX.0101
400 x 1050 x 237	380/400/440/460/480, 2~، 50/60	1.960	55	R5KLMFUH20042LT	20.RAMX.20XX.0103
400 x 1050 x 237	400/440, 3~، 50/60	1.960	55	R5KLMFUH20043LT	20.RAMX.20XX.0107
500 x 1100 x 345	230, 1~، 50	2.800	55	R5KLMFUH30021LT	20.RAMX.30XX.0101
500 x 1100 x 345	380/400/440/460/480, 3~، 50/60	2.800	55	R5KLMFUH30043LT	20.RAMX.30XX.0107
500 x 1100 x 345	380/400/440/460/480, 3~، 50/60	4.000	55	R5KLMFUH40043LT	20.RAMX.40XX.0107
550 x 1400 x 400	400/460, 3~، 50/60	5.600	55	R5KLMFUH60043LT	20.RAMX.60XX.0107

1) متوفر اختياريًا مع نظام تبخير الماء المتكثف المدمج

